## KONINKRIJK BELCIË 700859

Nr 700.859



Internationale Klassificatie:

A 47 9

Octrooi ter inzage gelegd op :

18 -12- 1967

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

# UITVINDINGSOCTROOI

## De Minister van Economische Zaken

Gezien de octrooiwet van 24 mei 1854;

Gezien her proces-verbaal op 3 juli 1967 .te 15 uur 20 bij de Dienst voor de Nijverheidseigendom opgemaakt;

### BESLUIT:

Artikel 1. — Er wordt aan :N.V. CROWN GENERAL INTERNATIONAL S.A., Industriepark, Tessenderlo, vert.door de Bureaus Vander Haemhen te Brussel,

een ultvindingsoctrooi verleend voor : Vloermetje,

Artikel 2. — Dit octrool wordt hem verleend zonder vooronderzoek, op zijn e'gen verantwoording, zonder waarborg hetzij voor de wezenlijkheid, de nieuwheid of de verdiensten der uitvinding, hetzij voor de nauwkeurigheid der beschrijving, en onverminderd de rechten van derden.

Bij dit besluit moet het dubbel gevoegd blijven van de beschrijving en van de tekeningen der uitvinding, door de belanghebbende getekend, en tot staving van zijn octrooiaanvraag ingediend.

Brussel, de 15 september 1967

BIJ SPECIALE MACHTIGING:

De Directeur-General,



20 653 Db/MJVP

### BESCHRIJVING

behorende bij een aanvrage om

uitvindingsoctrooi

ten name van:

N.V. CROWN GENERAL INTERNATIONAL S.A.

betreffende :

"Vloermatje".

-2-

20.653

DP/MJVP

De uitvinding betreft een vloermatje.

Volgens de uitvinding bestaat het vloermatje uit een onderlaag uit volle of schuim polyvinyl chloride of uit schuimrubber bedekt met een laagje polyvinyl chloride en uit een bovenlaag van gebreide en geruwde velours, van nadelvilt of van gelijk eender laagpolig tapijt uit kunstmatige vezels.

Zoals hierboven vermeldt, bestaat de onderlaag uit volle of schuim polyvinyl chloride of uit schuimrubber met een laagje polyvinyl chloride. De bovenlaag
bestaat, bij voorkeur, uit een polyamide, zoals Nylon of
Perlon.

De gebreide velours, nadelvilt of lasgpolig tapijt is rechtstreeks aan de onderlaag vastgehecht, dit wil zeggen zonder tussenkomst van een kleeflaag. Tijdens de fabricatie van de onderlaag op continue wijze, wordt de bovenlaag op de onderlaag aangebracht, wanneer deze nog in een ongeharde staat is. Daarbij bekomt men een uitstekende vasthechting van beide lagen. Het is nochtans ook mogelijk de bovenlaag aan de onderlaag door middel van een kleefstof vast te hechten.

De textile bovenlaag wordt op continue wijze verbonden met de onderlaag. Van de aldus bekomen rollen of platen worden matjes gesneden in verschillende maten.

Een als dekoratief bedoelde afboording wordt bekomen door, na het vervaardigen van het matje, er romdom, op enige afstand van de eigenlijke boord, een dikke lijn van bijvoorbeeld 4 à 5 mm breedte, in de textiele bovenlaag weg te smelten, door impuls lassen. Andere dekoratieve of publicitaire motieven, zoals tekeningen, inschrijvingen en beelden kunnen op dezelfde manier worden bekomen.

De matjes volgens de uitvinding hebben het grote voordeel, door de natuur van de onderlaag en door de innige binding met de bovenlaag, geen speciale afof omzoming nodig te hebben, terwijl de motieven, die op deze matjes op de boven beschreven manier gevormd worden, permanent zijn.

De vorm en de afmetingen van de matjas volgens de uitvinding kunnen varieren. Zo kunnen deze matjes vierkantig, rechthoekig of cirkel- of ovealvormig zijn.

De bovenlaag en eventueel ook de onderlaag van de matjes kunnen in verschillende kleuren verwezenlijkt worden, waarbij ook de textiele bovenlaag in één of meer kleuren kan zijn.

De dikte van de twee lagen van de matjes volgens de uitvinding kan ook in hoge mate varieren, naar gelang de toepassingsomstandigheden (namelijk wwenste soepelheid en elasticiteit).

#### CONCLUSIES.

Vicermatje met het kenmerk dat het bestaat uit (1) ean omierlaag uit volle of schuim polyvinyl chloride of uit schuimrubber bedekt met een laagje volle polyvinyl chloride, an (2) en bov alaag van gebreide en geruwde velours of nadelvilt of gelijk eender laagpolig tarijt uit lunstmatige vecels.

Vloermatje volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de bovenlaag uit een polyamide bestaat.

Vloermatje volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de bovenlaag rechtstreeks aan de onderlaag vastgehecht is tijdens de fabricatie van de onderlaag.

Vloermatje volgens een der voorgaande conclusies, 4.met het kenmerk dat de bovenlaag met een dekoratief of publicitair motief voorzien is.

Vloermatje volgens conclusie 4, met het kenmerk dat het dekoratief motief bestaat uit een binnenkader.

Vloermatje volgens conclusie 4 of 5, met 6.het kenmerk dat het dekoratief of publicitair motief door insmelten van de bovenlaag, ten minste op een gedeelte van de dikte van deze bovenlaag, op de gewenste plasts of plastsen bekomen is.

7.-Vloermatje zoals hierboven beschreven.

VAIN FR HAEGHEN

THIS PAGE BLANK (USPTO)